

IPS WELD-ON		HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL			Fecha revisada: ENERO de 2008 Reemplaza a: ENERO de 2005	
La información de esta forma es suministrada solamente para el propósito de cumplir con el Acta de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Act) y no deberá usarse para ningún otro propósito. IPS Corporation recomienda a los clientes que reciben este pliego de datos sobre seguridad de materiales que lo estudien cuidadosamente para ponerse al tanto de los peligros, si es que existe alguno, del producto en cuestión. En el interés de la seguridad, debe notificar a sus empleados, agentes y contratistas de la información de esta hoja.						
SECCION I						
NOMBRE DEL FABRICANTE IPS Corporation DIRECCION 17109 S. Main St., P.O. Box 379, Gardena, CA 90248 U.S.A.			Emergencias en transportación: CHEMTREC: (800) 424-9300 o llame por cobrar: (703) 527-3887 Urgencias médicas: 3 E COMPANY (las 24 horas) (800) 451-8346 Oficina: (310) 898-3300			
NOMBRE y FAMILIA DE LA SUBSTANCIA QUIMICA Mezcla de solventes orgánicos			MARCA COMERCIAL WELD-ON C-65 Limpiador para tubería de PVC, CPVC, ABS y estireno FORMULA: Proprietaria			
SECCION II - INGREDIENTES PELIGROSOS						
Ninguno de los ingredientes que se enumeran a continuación han sido catalogados como cancerígenos por el IARC, el NTP o el OSHA.						
	# CAS	% APROX.	ACGIH-UMBRAL DE VALOR LIMITE	ACGIH-LIMITE DE EXPOSICION CORTA	OSHA-LIMITE DE EXPOSICION PERMITIDA	OSHA-LIMITE DE EXPOSICION CORTA
Metil Etil Cetona (MEC)	78-93-3	3 - 13*	200 PPM	300 PPM	200 PPM	300 PPM
Acetona	67-64-1	80 - 95	500 PPM	750 PPM	750 PPM	1000 PPM
Ciclohexanona	108-94-1	1 - 7	20 PPM piel		50 PPM	
Cada cual constituyente de esto producto adhesivo se encuentre en el inventario de sustancias químicas de TSCA mantenido por el Ministerio de Protección del Ambiente (US EPA) o es exenta de esta lista.						
* Notificación del proveedor sobre la Sección 313 del Título III. Este producto contiene productos químicos tóxicos sujetos a las estipulaciones de informe de la Sección 313 del Acta de Planificación de Emergencia y del Derecho de la Comunidad a la Información de 1986 así como el 40CFR372 (Emergency Planning and Community Right-To-Know Act). Esta información debe incluirse en todas las copias de la hoja de datos de seguridad del material que se distribuyan acerca de este material.						
INFORMACION DE EMBARQUE PARA ENVASES MAYOR DE UN LITRO DE CAPACIDAD			DESIGNACIONES DE RIESGOS PARTICULARES			
Nombre de embarque DOT: líquido inflamable N.O.S. (Acetona, Metil Etil Cetona)			HMIS			
Clase de peligro DOT: 3			NFPA			
Número de identificación: UN 1993			CLASIFICACION DE RIESGO			
Grupo de empaquetado: II			SALUD: 2			
Etiqueta requerida: líquido inflamable			INFLAMABILIDAD: 3			
			REACTIVIDAD: 0			
			EQUIPO DE PROTECCION: B - H			
			1-MINIMO			
			2-MODERADO			
			3-GRAVE			
			4-MUY GRAVE			
INFORMACION DE EMBARQUE PARA ENVASES DE MENOS DE UN LITRO DE CAPACIDAD			B = Protección para los ojos, manos/piel, sistema respiratorio (aplicación normal, derrames pequeños y aseo normal)			
Nombre de embarque DOT: artículo de consumo			H = Protección para los ojos, manos/piel, sistema respiratorio y un delantal impermeable (cuando hay riesgos de salpicaduras o inmersión)			
Clase de peligro DOT: ORM-D						
SECCION III - DATOS CONCRETOS						
ASPECTO Líquido fluido, transparente o rosado		OLOR Cetona		PUNTO DE EBULLICION (°F/°C) 133°F/56°C Según el primer componente de ebullición: acetona		
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 73 + /-2°F (23°C) Típica 0,795 +/-0,040		PRESION DEL VAPOR (mm Hg) 190 mm Hg. Según el primer componente de ebullición, acetona @ 20°F/-7°C		PORCENTAJE VOLATIL POR VOLUMEN (%) 100%		
DENSIDAD DE VAPOR (Aire=1) 2,0		COEFICIENTE DE EVAPORACION (Acetato de butilo =1) 6-11		SOLUBILIDAD EN AGUA Totalmente soluble en agua		
DECLARACION SOBRE VOC (Componentes Orgánicos Volátiles): Máxima emisión de VOC por método de prueba 316A regla 1168 de SCAQMD: 550 grs/litro.						
SECCION IV – DATOS SOBRE RIESGO DE EXPLOSION E INCENDIO						
PUNTO DE INFLAMACION De 0°F/-18°C a 6°F/-14°C T.C.C. basado en acetona			LIMITES DE INFLAMABILIDAD (PORCENTAJE POR VOLUMEN)		LIE	LSE
					2,1	13,0
MEDIOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS Productos químicos en polvo de bicarbonato de potasio "Purple K" Ansul, dióxido de carbono, espuma National Aer-O-Foam resistente a todo tipo de alcoholes, o agua pulverizada.						
MEDIDAS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS Evacúe los lugares cerrados, manténgase en posición contraria al viento. En los puestos cerrados o reclusos se requiere un aparato de respiración automoderada, máscaras para la manguera de presión positiva o máscaras de línea aérea. Utilice agua pulverizada para enfriar los recipientes, para apagar fugas procedentes del agente generador de fuego y para disipar el humo.						
PELIGROS INUSUALES DE EXPLOSION E INCENDIO Peligro de incendio debido a un punto bajo de inflamación y alta volatilidad. El vapor es más denso que el aire y puede ser que se desplace hasta la fuente de ignición.						

SECCION V – RIESGOS PARA LA SALUD

VIAS PRIMARIAS
DE INTOXICACION: Inhalación Contacto con la piel _____ Contacto con los ojos _____ Ingestión

CONSECUENCIAS DE EXPOSICION EXCESIVA

DE CARACTER AGUDO:

Inhalación: Una exposición excesiva y continuada puede provocar náusea, sensación de vértigo, y/o dolor de cabeza. Puede causar también somnolencia e irritación de los ojos y de los orificios nasales.

Contacto con la piel: Sustancia irritante para la piel. El contacto con el líquido puede eliminar los aceites naturales de la piel, lo cual causa una irritación de la piel. Un contacto prolongado puede originar dermatitis.

Absorción de la piel: Una exposición prolongada y excesiva puede llevar a la absorción de gran cantidad de sustancias nocivas.

Contacto con los ojos: Una exposición excesiva puede ocasionar una lesión de gravedad acompañada de inflamación de la córnea o de la conjuntiva al contacto con el líquido. Emanaciones molestas.

Ingestión: Moderadamente tóxica. Puede causar náusea, vómitos, diarrea y cansancio mental.

DE CARACTER CRONICO: Se observaron síntomas de irritación en la zona respiratoria y lesiones en el epitelio respiratorio en ratas a las que se expuso a 5000 ppm de THF durante 90 días. La elevación del SGPT indica un desajuste de la función hepática. Se observó un NOEL de 200 ppm. Concentraciones altas de vapores produzca depresión del SNC. Se evidencia la depresión por medio de dolor de cabeza, sensación de vértigo y náusea. Materiales aspirados puedan causar daños severos a los pulmones y presentar un

peligro
significante.

EFFECTOS REPRODUCTIVOS	TERATOGENICIDAD	MUTAGENICIDAD	EMBRIOTOXICIDAD	SUSCEPTIBILIDAD AL PRODUCTO	PRODUCTOS SINERGISTICOS
N. AP.	N. AP	N. AP.	N. AP.	N. AP.	N. D.

AFECCIONES CLINICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICION: Los individuos que ya padezcan alguna afección de ojos, de piel o del sistema respiratorio serán más susceptibles a la toxicidad de exposiciones excesivas.

MEDIDAS DE URGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Si se produce un sofoco debido a las emanaciones, saque a la persona al aire libre y si deja de respirar aplíquese la respiración artificial. Si respira con dificultad proporcionele oxígeno. Llame a un médico.

Contacto con los ojos: Límpiense los ojos con agua abundante y corriente durante 15 minutos y llame a un médico.

Contacto con la piel: Quitese la ropa y los zapatos contaminados. Lávese con bastante agua y jabón durante no menos de 15 minutos. Si aparece infección, solicite cuidado médico.

Ingestión: Déle a la persona 1 ó 2 vasos de agua o de leche. No le haga vomitar. Llame inmediatamente al médico o a un centro de sustancias nocivas.

SECCION VI – REACTIVIDAD

ESTABILIDAD	INESTABLE		SITUACIONES QUE DEBEN EVITARSE Manténgase alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de fuego o calor
	ESTABLE	x	

INCOMPATIBILIDAD

(SUBSTANCIAS QUE DEBEN EVITARSE) Cáusticas, amoníaco, ácidos inorgánicos, compuestos clorinados, oxidantes fuertes e isocianatos.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION

Cuando son quemados, estos productos emiten monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno y humo.

POLIMERIZACION PELIGROSA	PUEDE OCURRIR		SITUACIONES QUE DEBEN EVITARSE Manténgase alejado del calor, de las chispas, de la llama y otras fuentes de fuego o calor.
	NO OCURRIRA	x	

SECCION VII – MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UN DERRAME O FUGA DE LAS SUBSTANCIAS

Elimine todas las fuentes de encendido. Evite la respiración de las emanaciones. Mantenga el líquido alejado de los ojos. Vierta gran cantidad de agua. Contenga el líquido con arena o tierra. Absorbalo con la arena u otra sustancia absorbente no inflamable y pongalo a los tambores de acero donde se tomarán para su recuperación o evacuación. Evite que el líquido penetre en los conductos de drenaje.

METODO DE EVACUACION DE RESIDUOS

Siga la normativa local, del Estado y federal. Consulte a un experto en la materia. No se debería permitir el acceso de cantidades excesivas de residuos a los conductos de drenaje. Los recipientes vacíos deben dejarse secar al aire antes de ser evacuados. Código de residuos peligrosos: 214.

SECCION VIII – INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL

PROTECCION PARA LA RESPIRACION (Especifiqué de qué tipo)

Los niveles atmosféricos deben mantenerse por debajo de los límites de exposición contenidos en Sección II. Si la concentración contenida en el aire sobrepasa esos límites, se recomienda el uso de un aparato filtrante para mejorar la inhalación del aire, autorizado por el NIOSH, de tipo orgánico con cartucho para vapor y de una sola pieza de modo que cubra toda la cara. La efectividad de este aparato es limitada. Utilícelo únicamente en una sola exposición de breve duración. En casos de emergencia o de otro tipo en las que se excedan los límites tolerables de exposición, utilice un aparato de respiración automoderada de presión positiva.

VENTILACION

Utilícese sólo en un medio de ventilación adecuada. Establezca un volumen y configuración suficientes de ventilación a fin de mantener el nivel de sustancias contaminantes por debajo de los límites de exposición establecidos en la Sección II. Utilice únicamente material de ventilación a prueba de explosión.

GUANTES PROTECTORES

Recubiertos con PVA

PROTECCION PARA LOS OJOS

Gafas de seguridad a prueba de salpicaduras

MATERIAL DE PROTECCION Y MEDIDAS DE HIGIENE SUPLEMENTARIAS

Delantal impermeable y fuente de agua corriente para limpiar y lavar los ojos y la piel con agua abundante en caso de contacto.

SECCION IX – PRECAUCIONES ESPECIFICAS

PRECAUCIONES QUE HAN DE TOMARSE PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manténgalo almacenado a la sombra entre 40°F/4°C y 110°F/43°C. Manténgalo alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes generadoras de fuego o calor. Evite una respiración prolongada de emanaciones. Utilícelo en un medio con ventilación adecuada. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Instruya a sus empleados en toda práctica específica de manejo de este producto antes de que empiecen a trabajar con él.

PRECAUCIONES SUPLEMENTARIAS

Aténgase a la información preventiva que aparece en la etiqueta de la lata recipiente, en los boletines de producto y en nuestra documentación sobre compuesto de cemento solvente. Todo el material operativo debe estar conectado a tierra.

La información contenida en este escrito se apoya en datos que se consideran correctos. Sin embargo, no se menciona garantía alguna, ni de forma expresa ni implícita, sobre la precisión de estos datos o de los resultados que de ellos se deriven.

